

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 330L

DMP 330L		X	XXXX	X	XXX	XXX	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ							
Избыточное (1...400 бар)		330L					
ДИАПАЗОН	Перегрузка						
0...1,0 бар	3,0 бар		1001				
0...1,6 бар	7,0 бар		1601				
0...2,5 бар	7,0 бар		2501				
0...4,0 бар	12,0 бар		4001				
0...6,0 бар	12,0 бар		6001				
0...10,0 бар	25,0 бар		1002				
0...16,0 бар	50,0 бар		1602				
0...25,0 бар	50,0 бар		2502				
0...40,0 бар	120,0 бар		4002				
0...60,0 бар	120,0 бар		6002				
0...100,0 бар	250,0 бар		1003				
0...160,0 бар	500,0 бар		1603				
0...250,0 бар	500,0 бар		2503				
0...400,0 бар	600,0 бар		4003				
-1...0 бар	3,0 бар		X102				
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ							
4...20 мА / 2-х пров.				1			
0...10 В / 3-х пров.				3			
Другой (указать при заказе)				9			
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ							
Разъем DIN 43650 (IP 65)					100		
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабель (IP 67)					400		
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ							
G 1/2" DIN 3852						100	
G 1/2" EN 837-1/-3 (манометрическая)						200	
G 1/4" DIN 3852						300	
G 1/4" EN 837-1/-3 (манометрическая)						400	
M20x1,5 DIN 3852						500	
M20x1,5 EN 837-1/-3 (манометрическая)						800	
ИСПОЛНЕНИЕ							
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)							00R

Пример

DMP 330L-1001-1-100-100-00R