

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 331P

DMP 331P	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	X	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ										
Избыточное [0,1...40 бар]	500									
Абсолютное [0,1...40 бар]	501									
ДИАПАЗОН ПЕРЕГРУЗКА										
0...0,1 бар	0,5 бар	1000								
0...0,16 бар	0,5 бар	1600								
0...0,25 бар	1,0 бар	2500								
0...0,4 бар	1,0 бар	4000								
0...0,6 бар	3,0 бар	6000								
0...1,0 бар	3,0 бар	1001								
0...1,6 бар	6,0 бар	1601								
0...2,5 бар	6,0 бар	2501								
0...4,0 бар	20,0 бар	4001								
0...6,0 бар	20,0 бар	6001								
0...10,0 бар	20,0 бар	1002								
0...16,0 бар	60,0 бар	1602								
0...25,0 бар	60,0 бар	2502								
0...40,0 бар	100,0 бар	4002								
-1...0 бар (погрешность 1%)	3 бар	X102								
вакуумметрическое давление (при заказе указать диапазон и ед. измерения)		XXXX								
другой (при заказе указать диапазон и ед. измерения)		9999								
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ										
4...20 мА / 2-х пров.			1							
0...20 мА / 3-х пров.			2							
0...10 В / 3-х пров.			3							
0...5 В / 3-х пров.			4							
4...20 мА / 2-х пров. / 0ExiaIICT4 / DIN 43650			E							
Другая (указать при заказе)			9							
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ										
1%				8						
0,5% ($P_N \leq 0,4$ бар)				5						
0,35% (стандарт)				3						
0,25% (избыт. давл $P_N > 0,4$ бар)				2						
0,25% (абс давл $P_N > 0,4$ бар)				2						
Температура калибровки, отличная от нормальной 20°C ($P_N \leq 70$ бар; макс. 200°C)										
Другая (указать при заказе)				9						
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
Разъем DIN 43650 (IP 65)					100					
Разъем Binder Serie 723 5-конт. (IP 67)					200					
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабель (IP 67)					400					
Разъем Bussanper (IP 68)					500					
Полевой корпус из нерж. стали					800					
Полевой корпус из нерж. стали + ЖКИ + 2 дискретных выхода					8A0					
Полевой корпус из нерж. стали + ЖКИ + 1 дискретный выход					8B0					
Полевой корпус из нерж. стали + ЖКИ M12x1 (4-конт.) (Binder 713)					8C0					
Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъема DIN 43650)					M00					
Другое (указать при заказе)					E00					
					999					

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 331P (продолжение)

DMP 331P	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	X	X	XXX
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
G 1/2" DIN 3852 торцевая мембрана ($P_N \geq 2,5$ бар)						Z00				
M20x1,5 DIN 3852 торцевая мембрана ($P_N \geq 2,5$ бар)						Z04				
G 3/4" DIN 3852 торцевая мембрана ($P_N \geq 0,6$ бар)						Z30				
G 1" DIN 3852 торцевая мембрана ($P_N \geq 0,25$ бар)						Z31				
G 1 1/2" DIN 3852 торцевая мембрана ($P_N \geq 0,1$ бар)						Z33				
G 1" периферийное уплотнение ($P_N \geq 2,5$ бар)						Z41				
Clamp DN 1" ($P_N \geq 0,6$ бар)						C61				
Clamp DN 1 1/2" ($P_N \geq 0,4$ бар)						C62				
Clamp DN 2" ($P_N \geq 0,25$ бар)						C63				
DIN 11851 DN 25 ($P_N > 0,6$ бар)						M73				
DIN 11851 DN 40 ($P_N > 0,4$ бар)						M75				
DIN 11851 DN 50 ($P_N \geq 0,25$ бар)						M76				
"sandwich" DIN 2501 DN 25 ($P_N \geq 0,1$ бар)						S61				
"sandwich" DIN 2501 DN 50 ($P_N \geq 0,1$ бар)						S76				
"sandwich" DIN 2501 DN 80 ($P_N \geq 0,1$ бар)						S80				
M22x1,5 DIN 3852 ($P_N \geq 2,5$ бар)						D15				
фланец DN 50 / P_N 16 (0,1 бар $\leq P_N \leq 16$ бар)						F13				
фланец DN 25 / P_N 40 (0,25 бар $\leq P_N \leq 40$ бар)						F20				
фланец DN 50 / P_N 40 (0,1 бар $\leq P_N \leq 40$ бар)						F23				
фланец DN 100 / P_N 16 (0,1 бар $\leq P_N \leq 16$ бар)						F25				
Другое (указать при заказе)						999				
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ										
Нержавеющая сталь 1.4435							1			
Hastelloy ($P_N \geq 1$ бар, не используется при вакуумметрическом давлении)							H			
Тантал ($P_N \geq 1$ бар, не используется при вакуумметрическом давлении)							T			
Другой (указать при заказе)							9			
УПЛОТНЕНИЯ										
Без уплотнений (для Clamp, DIN 11851, DIN 2501, фланцевое исполнение)								0		
Витон (FKM)								1		
EPDM								3		
Другое (указать при заказе)								9		
ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ										
Силиконовое масло									1	
Масло для применения в пищевой промышленности									2	
Галокарбон									C	
Другая (указать при заказе)									9	
ИСПОЛНЕНИЕ										
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)										00R
Радиатор для температур до 150°C (1 бар $\leq P_N \leq 150$ бар)										150
Радиатор для температур от 150°C до 300°C (1 бар $\leq P_N \leq 150$ бар) (1 бар $\leq P_N \leq 70$ бар max. 200°C)										200
Другое (указать при заказе)										999

Пример

DMP 331P 500-1000-1-8-100-Z00-1-0-1-00R