

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DS 200

DS 200		XXX	XXXX	X	X	X	XXX	XXX	X	XXX
<b>ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ</b>										
избыточное (0,1...600 бар)		780								
абсолютное (0,1...600 бар)		781								
<b>ДИАПАЗОН</b>	<b>ПЕРЕГРУЗКА</b>									
0...0,10 бар	0,5 бар		1000							
0...0,16 бар	0,5 бар		1600							
0...0,25 бар	1 бар		2500							
0...0,4 бар	1 бар		4000							
0...0,6 бар	3 бар		6000							
0...1,0 бар	3 бар		1001							
0...1,6 бар	6 бар		1601							
0...2,5 бар	6 бар		2501							
0...4,0 бар	20 бар		4001							
0...6,0 бар	20 бар		6001							
0...10,0 бар	20 бар		1002							
0...16,0 бар	60 бар		1602							
0...25,0 бар	60 бар		2502							
0...40 бар	100 бар		4002							
0...60 бар	140 бар		6002							
0...100 бар	340 бар		1003							
0...160 бар	340 бар		1603							
0...250 бар	600 бар		2503							
0...400 бар	600 бар		4003							
0...600 бар	1000 бар		6003							
-1...0 бар	3 бар		X102							
вакуум-метрическое давление (при заказе указать диапазон)			XXXX							
Другой (указать при заказе)			9999							
<b>АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД</b>										
4...20 мА / 2-х пров.				1						
0...20 мА / 3-х пров.				2						
0...10 В / 3-х пров.				3						
4...20 мА / 3-х пров.				7						
4...20 мА / 2-х пров. / 0EхiаIICT4 / DIN 43650				E						
Другой (указать при заказе)				9						
<b>ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД</b>										
нет					0					
1 PNP (версия для 3 пров. только с 5-конт. разъемом)					1					
2 PNP (только с 5-конт. разъемом)					2					
<b>ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ</b>										
0,5% ( $P_N \leq 0,4$ бар)						5				
0,35% (стандарт)						3				
0,25% ( $P_N > 0,4$ бар)						2				
Другая (указать при заказе)						9				
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>										
Разъем DIN 43650 (IP 65) (ISO 4400)							100			
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабеля (IP 67)							400			
Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъема DIN 43650)							E00			
M12x1 (5 конт.) (Binder 713) / пластик							N00			
M12x1 (5 конт.) (Binder 713) / металл							N10			
Другое (указать при заказе)							999			

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DS 200 (продолжение)

DS 200	XXX	XXXX	X	X	X	XXX	XXX	X	XXX
<b>МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>									
G 1/2" DIN 3852							100		
G 1/2" EN 837-1/-3 (манометрическая)							200		
G 1/4" DIN 3852							300		
G 1/4" EN 837-1/-3 (манометрическая)							400		
M20x1,5 DIN 3852							500		
M12x1							600		
M10x1							700		
M20x1,5 EN 837-1/-3 (манометрическая)							800		
M12x1,5 DIN 3852							C00		
G 1/2" DIN 3852 открытая мембрана (-0,3 бар ≤ P <sub>N</sub> ≤ 40 бар)							F00		
1/2" NPT (К 1/2" по ГОСТ 6111-52)							N00		
1/4" NPT (К 1/4" по ГОСТ 6111-52)							N40		
Другое (указать при заказе)							999		
<b>УПЛОТНЕНИЕ</b>									
Витон (FKM) (P <sub>N</sub> ≤ 40 бар)								1	
Без уплотнений - сварка (только для EN 837-1/-3; только для 0,16 ≤ P <sub>N</sub> < 40 бар)								2	
EPDM (P <sub>N</sub> < 160 бар)								3	
NBR (P <sub>N</sub> > 40 бар)								5	
Другое (указать при заказе)								9	
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>									
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)									00R
Температурная компенсация -20...+50 °C									006
Другое (указать при заказе)									999

### Пример

DS 200-780-1000-1-0-5-100-100-1-00R