

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMK 358H

LMK 358H	XXX	XXXX	X	X	X	X	X	X	XXX	XXX
КАЛИБРОВКА										
в бар	445									
в м вод. ст.	446									
ДИАПАЗОН	ПЕРЕГРУЗКА									
0...0,06 бар (0...0,6 м вод. ст.)	1,0 бар		1000							
0...0,16 бар (0...1,6 м вод. ст.)	2,0 бар		1600							
0...0,4 бар (0...4,0 м вод. ст.)	4,0 бар		4000							
0...1,0 бар (0...10,0 м вод. ст.)	7,0 бар		1001							
0...2,0 бар (0...20,0 м вод. ст.)	15,0 бар		2001							
0...5,0 бар (0...50,0 м вод. ст.)	25,0 бар		5001							
0...10,0 бар (0...100,0 м вод. ст.)	40,0 бар		1002							
Другой (указать при заказе)			9999							
МАТЕРИАЛ КОРПУСА										
Нержавеющая сталь 1.4571			1							
Другой (указать при заказе)			9							
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ										
Керамика 96% Al ₂ O ₃					2					
Керамика 99,9% Al ₂ O ₃ (Для диапазонов от 10 кПа до 100 кПа)					C					
Другой (указать при заказе)					9					
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ										
4...20 мА / 2-х пров. / HART						H				
4...20 мА / 2-х пров. / HART / 0ЕхiаIICТ4						I				
Другой (указать при заказе)						9				
УПЛОТНЕНИЕ										
Витон (FKM)							1			
EPDM							3			
Другое (указать при заказе)							9			
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
без кабельного порта								0		
PVC - кабель								1		
PUR - кабель								2		
FEP - кабель								3		
Другое (указать при заказе)								9		
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ										
0,2%									B	
Другая (указать при заказе)									9	
ДЛИНА КАБЕЛЯ										
указывается в метрах (например 3 м = 003)										___ М
ИСПОЛНЕНИЕ										
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)										00R
С защитой кабеля (трубка из нерж. стали)										103
Другое (указать при заказе)										999

Пример, для исполнения с длиной кабеля 3 м
 LMK 358H 445-1000-1-2-H-1-1-B-003-00R