

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMK 458

LMK 458		XXX	XXXX	X	X	X	X	X	X	X	XXX	XXX
КАЛИБРОВКА												
в бар, избыточное		765										
в бар, абсолютное		768										
в бар, избыточное (герметичное)		767										
в м вод. ст.		766										
ДИАПАЗОН	ПЕРЕГРУЗКА											
0...0,04 бар (0...0,4 м вод. ст.)	1,0 бар		0400									
0...0,06 бар (0...0,6 м вод. ст.)	1,0 бар		0600									
0...0,10 бар (0...1,0 м вод. ст.)	2,0 бар		1000									
0...0,16 бар (0...1,6 м вод. ст.)	2,0 бар		1600									
0...0,25 бар (0...2,5 м вод. ст.)	4,0 бар		2500									
0...0,4 бар (0...4,0 м вод. ст.)	4,0 бар		4000									
0...0,6 бар (0...6,0 м вод. ст.)	4,0 бар		6000									
0...1,0 бар (0...10,0 м вод. ст.)	7,0 бар		1001									
0...1,6 бар (0...16,0 м вод. ст.)	7,0 бар		1601									
0...2,5 бар (0...25,0 м вод. ст.)	15,0 бар		2501									
0...4,0 бар (0...40,0 м вод. ст.)	25,0 бар		4001									
0...6,0 бар (0...60,0 м вод. ст.)	25,0 бар		6001									
0...10,0 бар (0...100,0 м вод. ст.)	40,0 бар		1002									
0...16,0 бар (0...160,0 м вод. ст.)	60 бар		1602									
0...20,0 бар (0...200,0 м вод. ст.)	60 бар		2002									
Другой (указать при заказе)			9999									
МАТЕРИАЛ КОРПУСА												
Нержавеющая сталь 1.4571				1								
CuNiFe (CuNi ₁₀ Fe ₁ Mn - коррозионностойкий к морской воде)				K								
Другой (указать при заказе)				9								
КОНСТРУКЦИЯ												
Погружая					1							
С фланцем					3							
Врезной G 1 1/2					5							
Другой (указать при заказе)					9							
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ												
Керамика Al ₂ O ₃ 96%						2						
Керамика Al ₂ O ₃ 99,9% (Для диапазонов от 10 кПа до 100 кПа)						C						
Другой (указать при заказе)						9						
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ												
4...20 мА / 2-х пров.							1					
4...20 мА / 2-х пров. / 0EхiаIICТ4							E					
Другой (указать при заказе)							9					
УПЛОТНЕНИЕ												
Витон (FKM)								1				
EPDM								3				
FFKM								7				
Другое (указать при заказе)								9				
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ												
FEP - кабель для температур до 80°C									3			
TPE - кабель для температур до 125°C									4			
Другое (указать при заказе)									9			
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ												
0,25% (стандарт)										2		
0,10% (P _N > 0,6 бар)										1		
Другая (указать при заказе)										9		
ДЛИНА КАБЕЛЯ												
указывается в метрах (например 3 м = 003)											___ м	
ИСПОЛНЕНИЕ												
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)												00R
С термоэлементом Pt 100												013
Другое (указать при заказе)												999

Пример, для исполнения с длиной кабеля 3 м
 LMK 458 765-0400-1-1-2-1-1-3-003-00R