

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMP 308i

LMP 308i		XXX	XXXX	X	X	X	X	X	X	XXX	XXX
КАЛИБРОВКА											
в бар		440									
в м вод. ст.		441									
ДИАПАЗОН	ПЕРЕГРУЗКА										
0...0,17 бар (0...1,7 м вод. ст.)	0,5 бар		1700								
0...0,35 бар (0...3,5 м вод. ст.)	1,0 бар		3500								
0...1,0 бар (0...10,0 м вод. ст.)	3,0 бар		1001								
0...2,0 бар (0...20,0 м вод. ст.)	6,0 бар		2001								
0...7,0 бар (0...70,0 м вод. ст.)	20 бар		7001								
0...17,0 бар (0...170,0 м вод. ст.)	60 бар		1702								
0...35,0 бар (0...350,0 м вод. ст.)	100 бар		3502								
другой (при заказе указать диапазон и ед. измерения)			9999								
МАТЕРИАЛ КОРПУСА											
Сталь 1.4571				1							
Другой (указать при заказе)				9							
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ											
Сталь 1.4435					1						
Другой (указать при заказе)					9						
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ											
4...20 мА / 2-х пров.						1					
0...10 В / 3-х пров. (до 50 м - длина кабеля)						3					
4...20 мА / 2-х пров. / 0ЕхIаIICT4						Е					
Другой (указать при заказе)						9					
УПЛОТНЕНИЕ											
FKM							1				
EPDM							3				
Другое (указать при заказе)							9				
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ											
PVC - кабель								1			
PUR - кабель								2			
FEP - кабель								3			
Другое (указать при заказе)								9			
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ											
0,10%									1		
Другая (указать при заказе)									9		
ДЛИНА КАБЕЛЯ											
указывается в метрах (например 3 м = 003)											___ м
ИСПОЛНЕНИЕ											
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)											11R
С защитой кабеля (трубка из нерж. стали)											103
Интерфейс RS-232)											121
Другое (указать при заказе)											999

Пример, для исполнения с длиной кабеля 3 м
 LMP 308i 440-1700-1-1-1-1-1-1-003-11R