

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMP 331i

LMP 331i	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX
КАЛИБРОВКА								
в бар (избыточное давление 0,17...35 бар)	430							
в м вод. ст. (избыточное давление 1,7...350 м вод. ст.)	431							
ДИАПАЗОН	ПЕРЕГРУЗКА							
0...0,17 бар (0...1,7 м вод. ст.)	0,5 бар				1700			
0...0,35 бар (0...3,5 м вод. ст.)	1,0 бар				3500			
0...1,0 бар (0...10,0 м вод. ст.)	3,0 бар				1001			
0...2,0 бар (0...20,0 м вод. ст.)	6,0 бар				2001			
0...7,0 бар (0...70,0 м вод. ст.)	20,0 бар				7001			
0...17,0 бар (0...170,0 м вод. ст.)	60,0 бар				1702			
0...35,0 бар (0...350,0 м вод. ст.)	100,0 бар				3502			
другой (при заказе указать диапазон и ед. измерения)					9999			
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ								
	4...20 мА / 2-х пров.						1	
	0...10 В / 3-х пров.						3	
	4...20 мА / 2-х пров. / 0ЕхiаIICТ4 / DIN 43650						E	
	Другой (указать при заказе)						9	
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ								
	0,10%						1	
	Другая (указать при заказе)						9	
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ								
	Разъем DIN 43650 (IP 65)					100		
	Разъем Binder Serie 723 5-конт. (IP 67)					200		
	Кабельный ввод PG7 / 2 м кабеля (IP 67)					400		
	Разъем Виссаперг (IP 68)					500		
	Полевой корпус из нерж. стали					800		
	Полевой корпус из нерж. стали + ЖКИ + 2 дискретных выхода					8A0		
	Полевой корпус из нерж. стали + ЖКИ + 1 дискретный выход					8B0		
	Полевой корпус из нерж. стали + ЖКИ					8C0		
	Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъема DIN 43650)					E00		
	M12x1 (4-конт.) (Binder 713)					M00		
	Разъем Binder 723 7-конт. (IP 67)					A00		
	Другое (указать при заказе)					999		
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ								
	G 3/4" DIN 3852						K00	
	Другое (указать при заказе)						900	
УПЛОТНЕНИЕ								
	Витон (FKM)						1	
	EPDM						3	
	Другое (указать при заказе)						9	
ИСПОЛНЕНИЕ								
	Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)							11R
	Интерфейс RS-232 (только с разъемом Binder 723 7-конт.)							121
	Другое (указать при заказе)							999

Пример

LMP 331i 430-1700-1-1-100-K00-1-11R