

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ РА 430

РА 430	XXX	X	X	XXX	XXX	X	X	XXX
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ								
	850							
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ								
4...20 мА / 2-х пров.		1						
0...10 В / 3-х пров.		3						
4...20 мА / 2-х пров. / 0ЕхialICT4 / DIN 43650 (с 1 PNP огр. тока 75 мА)		Е						
другой (указать при заказе)		9						
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ								
нет			0					
1 PNP (3-х пров только с 200, N00)			1					
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ / СО СТОРОНЫ ДАТЧИКА								
разъем DIN 43650 (IP 65)				100				
Разъем Binder 723 (5-конт.) (IP 67) только с 200				200				
М 12 х 1 (5 конт.) (Binder 713) (IP 67) только с N00				N00				
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ / СО СТОРОНЫ РАЗЪЕМА								
разъем DIN 43650 (IP 65)					100			
Разъем Binder 723 (5-конт.) (IP 67) только с 200					200			
М 12 х 1 (5 конт.) (Binder 713) (IP 67) только с N00					N00			
ОПИСАНИЕ								
без описания						0		
бар						1		
мбар						2		
м вод. ст.						3		
МПа						4		
кПа						5		
мА						А		
°С						С		
°С dp						Д		
Kelvin						К		
mm/s						М		
%						Р		
Volt						В		
m Wc						W		
Другое (указать при заказе)						9		
НАКЛЕЙКА НА ДИСПЛЕЙ								
Стандартная							1	
Прозрачная							N	
Другая (указать при заказе)							9	
ИСПОЛНЕНИЕ								
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)								00R
Другое (указать при заказе)								999