

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ СИТ 100

	X	X
ОПИСАНИЕ		
Индикатор цифровой	СИТ 100	
ПИТАНИЕ		
Стандартная версия		1
С двумя релейными выходами		2
С аналоговым выходным сигналом		3
С аналоговым выходным сигналом и двумя релейными выходами		4

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ РМ 190

	X	XXX	X
ОПИСАНИЕ			
Индикатор цифровой	РМ 190		
ПИТАНИЕ			
220 В / 50 Гц		510	
24 В / пост.		512	
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ			
Ответная часть под пайку			1

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ СИТ 400 / 401

	X	X	X	X
ОПИСАНИЕ				
Индикатор цифровой	СИТ 400-РНО			
МОНТАЖ				
Монтаж на стену или DIN-рейку		H		
Монтаж на лицевую панель		F		
ВЗРЫВОЗАЩИТА				
Нет			S	
ПИТАНИЕ				
24 В / пост.				3
220 В / 50 Гц				5
НАКЛЕЙКА НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ				
BD SENSORS				
Нейтральная				